



linea Idropitture

Gold

Pittura super-lavabile per interni ed esterni

Cod: 050

Colore: bianco e tinte Muracel o NCS

Strumenti utilizzabili: rullo, pennello o spruzzo

Formato confezione: secchi da 5 e 13 l

Idropittura opaca superlavabile per interni ed esterni, costituita da resine speciali in emulsione, additivi specifici, battericidi e fungicidi, idonea per la decorazione di pareti e soffitti e caratterizzata da un eccellente punto di bianco, da ottima resa e ottima copertura. Il prodotto garantisce una grande facilità applicativa.

Campi di applicazione:

Intonaco civile, cartongesso, gesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco.

Applicazione:

Si applica agevolmente in due mani a pennello, rullo o spruzzo.

Preparazione del supporto:

Supporti nuovi: devono essere ben stagionati, asciutti, spolverati, e privi d'impurità di qualsiasi tipo, compresa sabbia poco aderente. In ogni caso è consigliabile applicare una mano di Murafix Muracel, fissativo isolante all'acqua che aumenta l'aderenza elimina lo sfarinamento e riduce il consumo. Supporti già pitturati: asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Anche le pitture a tempera devono essere asportate. La prima mano di Gold va data un po' più diluita delle successive per impregnare il supporto.

Preparazione del prodotto:

Il prodotto va diluito con acqua pulita e mescolato fino a ottenere colore e consistenza uniformi.

Servizio Clienti
095-985319

MISCELAZIONE	a pennello diluire con acqua al 15-20% a rullo diluire con acqua al 15-20% a spruzzo diluire con acqua al 25-30%
CONSUMO	~8,5-9,5 m ² /ℓ in due mani diluito con acqua
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 a +35 °C
NATURA	liquido bianco
PESO SPECIFICO UNI 8910	~1,570 kg/ℓ
PH	7,64
FORMATO	secchi da 5 e 13 ℓ
PALLET	44 secchi da 13 ℓ – 60 secchi da 5 ℓ
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
CONTENUTO IN SOLIDI MV PF 01	68,83%
TIPO DI LEGANTE CHIMICO	emulsione vinilversatato
ESSICCAZIONE AL TATTO	20-30 minuti
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	24 ore max.
LAVABILITÀ N° COLPI DI SPAZZOLA MPL 026 UNI 10560	> 4.000
PRESA DI SPORCO MV AT 008	bassa
ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305	opaco
CLASSIFICAZIONE COV D.VA 2004/42/CE	30 g/ℓ di COV max.
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "0" incombustibile
VISCOSITÀ DI BROOKFIELD	12.000 ± 1.000 cP
TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	5-6 ore
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI	Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili. Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questo catalogo in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto

le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita:

