



linea Idropitture

Linea erba

Speciale pittura atossica ed ecologica a base acquosa, per manti erbosi

Cod: 050ER

Colore: bianco

Strumenti utilizzabili: macchina traccialinee

Formato confezione: secchi da 13 l

Pittura usata per la definizione delle aree di gioco in campi sportivi erbosi, secondo le diverse normative delle differenti discipline sportive che richiedano per il loro svolgimento tappeti erbosi. La sua composizione, a base di resine in emulsione acquosa, cariche e pigmenti inerti, garantisce l'innocuità sia per gli atleti che per la vita stessa del manto erboso.

Campi di applicazioni:

Per tracciatura di tappeti erbosi.

Applicazione:

Si applica agevolmente con macchina traccialinee.

Preparazione del supporto:

Accertarsi che il campo non sia bagnato.

Preparazione del prodotto:

Il prodotto va diluito con acqua pulita, e mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.

| | |
|--|--|
| DILUIZIONE | 1:1 con acqua |
| CONSUMO | ≈ 8 ÷ 10 ℓ ± 10% per un campo da calcio regolamentare |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO | Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, la temperatura del supporto deve essere compresa tra +5 e +35 °C |
| AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI | Il prodotto contiene cemento e resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Per la natura stessa degli inerti naturali non si può garantire una uniformità di colore tra le diverse forniture, si consiglia dunque di verificare che il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro appartenga tutto allo stesso lotto. |
| NATURA | liquido bianco |
| PESO SPECIFICO | 1,65 kg/ℓ |
| pH | 7,64 |
| CONFEZIONAMENTO | 44 secchi |
| CONTENUTO IN SOLIDI MV PF01 | |
| ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305 | opaco |
| REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 | classe "0" incombustibile |
| VISCOSITÀ BROOKFIELD | 15.000 cP |

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili. Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questo catalogo in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto

le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita

Allianz Lloyd Adriatico