



linea Idropitture

# Punto bianco

Idropittura decorativa per interni

**Cod:** 048

**Colore:** bianco e tinte Muracel

**Strumenti utilizzabili:** rullo, pennello o spruzzo

**Formato confezione:** secchi da 5 e 13 l

Idropittura decorativa lavabile opaca, formulata con resina vinilica, per la verniciatura, decorazione e protezione di pareti interne, soffitti, cartongesso; fine, resistente alla spazzolatura ad umido, buona copertura, alta resa. il suo aspetto opaco ne fa il prodotto ideale per le pitturazioni di stile mediterraneo. Utilizzabile con buona copertura anche in mano unica (sebbene due mani siano consigliate per uniformità).

**Campi di applicazione:**

Intonaco civile, cartongesso, gesso, fibrocemento, pareti rasate a stucco.

**Applicazione:**

Si applica agevolmente in due mani a pennello, rullo o spruzzo.

**Preparazione del supporto:**

Supporti nuovi: i supporti devono essere ben stagionati, asciutti, privi di polvere o impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. È comunque consigliabile applicare una mano di Mura-fix Muracel fissativo isolante all'acqua per aumentare l'aderenza, eliminare lo sfarinamento e ridurre il consumo. Supporti già pitturati: asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. La prima mano di Punto bianco va data un po' più diluita delle successive per favorire l'impregnazione del supporto.

**Preparazione del prodotto:**

Il prodotto va diluito con acqua pulita e mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.

Servizio Clienti  
095-985319

<b>MISCELAZIONE</b>	a pennello diluire con acqua al 20-25% a rullo diluire con acqua al 15-20% a spruzzo diluire con acqua al 25-30%
<b>CONSUMO</b>	~7-8 m <sup>2</sup> /ℓ in due mani diluito con acqua
<b>TEMPERATURA DI APPLICAZIONE</b>	da +5 a +30 °C
<b>NATURA</b>	liquido bianco
<b>PESO SPECIFICO UNI 8910</b>	~1,61 kg/ℓ
<b>PH</b>	7,64
<b>FORMATO</b>	secchi da 5 e 13 ℓ
<b>PALLET</b>	44 secchi da 13 ℓ – 60 secchi da 5 ℓ
<b>VITA DI STOCCAGGIO</b>	12 mesi
<b>CONTENUTO IN SOLIDI MV PF 01</b>	76%
<b>TIPO DI LEGANTE CHIMICO</b>	emulsione vinilversatato
<b>ESSICCAZIONE AL TATTO</b>	20-30 minuti
<b>ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ</b>	24 ore
<b>LAVABILITÀ N° COLPI DI SPAZZOLA MPL 026 UNI 10560</b>	> 4.000
<b>PRESA DI SPORCO MV AT 008</b>	bassa
<b>ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305</b>	opaco
<b>CLASSIFICAZIONE COV D.VA 2004/42/CE</b>	30 g/ℓ di COV max.
<b>REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1</b>	classe "0" incombustibile
<b>VISCOSITÀ DI BROOKFIELD</b>	12500 ± 1.000 cP
<b>TEMPO DI ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA</b>	5-6 ore
<b>AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI</b>	Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili. Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questo catalogo in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto

le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati

utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita:

